

| Таблица подбора | | SB 108 SF | | | SB 109 SF | | | SB 211 SF | | | SB 214 SF | | | SB 216 SF | | | SB 328 SF | | | SB 331 SF | | | |
|-----------------|---------------|-----------|------------------|-------|-----------|------------------|-------|-----------|------------------|-------|-----------|------------------|-------|-----------|------------------|-------|-----------|------------------|-------|-----------|------------------|-------|--|
| Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м ³ | | Q Вт | V м ³ | | Q Вт | V м ³ | | Q Вт | V м ³ | | Q Вт | V м ³ | | Q Вт | V м ³ | | Q Вт | V м ³ | | |
| | | | 100 мм | 80 мм | | 100 мм | 80 мм | | 100 мм | 80 мм | | 100 мм | 80 мм | | 100 мм | 80 мм | | 100 мм | 80 мм | | 100 мм | 80 мм | |
| -15°C | 20°C | 951 | 6,5 | 5,2 | 1089 | 8,7 | 7,0 | 1470 | 13,4 | 10,7 | 1754 | 17 | 13,6 | 2009 | 21 | 16,8 | | | | | | | |
| | 25°C | 929 | 6,2 | 5,0 | 1041 | 7,5 | 6,0 | 1427 | 12,7 | 10,2 | 1692 | 16,2 | 13,0 | 1896 | 19,0 | 15,2 | 3 391 | 33,0 | 31,0 | 3 829 | 38,0 | 36,0 | |
| | 30°C | 870 | 5,7 | 4,6 | 979 | 6,8 | 5,4 | 1344 | 11,5 | 9,2 | 1587 | 14,7 | 11,8 | 1776 | 17,8 | 14,2 | 3 194 | 31,0 | 29,0 | 3 563 | 35,0 | 33,0 | |
| | 35°C | 809 | 5,0 | 4,0 | 913 | 6,2 | 5,0 | 1258 | 10,6 | 8,5 | 1477 | 13,5 | 10,8 | 1649 | 15,8 | 12,6 | 2 997 | 29,0 | 27,0 | 3 278 | 32,0 | 30,0 | |
| | 40°C | 744 | 4,2 | 3,4 | 847 | 5,4 | 4,3 | 1163 | 9,2 | 7,4 | 1364 | 11,8 | 9,4 | 1513 | 14,0 | 11,2 | 2 798 | 27,0 | 25,0 | 2 972 | 29,0 | 27,0 | |
| | 45°C | 674 | 3,8 | 3,0 | 768 | 4,5 | 3,6 | 1071 | 8,6 | 6,9 | 1247 | 10,5 | 8,4 | 1369 | 11,9 | 9,5 | 2 594 | 24,0 | 22,0 | 2 639 | 24,0 | 22,0 | |
| -20°C | 20°C | 807 | 4,9 | 3,9 | 935 | 6,1 | 4,9 | 1263 | 10,4 | 8,3 | 1485 | 13 | 10,4 | 1709 | 17,0 | 13,6 | | | | | | | |
| | 25°C | 797 | 4,7 | 3,8 | 902 | 5,9 | 4,7 | 1214 | 9,8 | 7,8 | 1465 | 12,5 | 10,0 | 1644 | 16,0 | 12,8 | 2 829 | 27,0 | 25,0 | 3 316 | 32,0 | 30,0 | |
| | 30°C | 744 | 4,2 | 3,4 | 845 | 5,3 | 4,2 | 1154 | 9,0 | 7,2 | 1366 | 11,8 | 9,4 | 1531 | 14,2 | 11,4 | 2 679 | 25,0 | 23,0 | 3 084 | 30,0 | 28,0 | |
| | 35°C | 688 | 3,6 | 2,9 | 785 | 4,6 | 3,7 | 1076 | 8,1 | 6,5 | 1263 | 10,4 | 8,3 | 1412 | 12,2 | 9,8 | 2 518 | 23,0 | 21,0 | 2 836 | 27,0 | 25,0 | |
| | 40°C | 630 | 3,0 | 2,4 | 723 | 4,0 | 3,2 | 994 | 7,0 | 5,6 | 1158 | 9,0 | 7,2 | 1294 | 11,0 | 8,8 | 2 346 | 21,0 | 20,0 | 2 568 | 23,7 | 22,7 | |
| | 45°C | 569 | 2,5 | 2,0 | 659 | 3,2 | 2,6 | 909 | 5,9 | 4,7 | 1045 | 7,5 | 6,0 | 1156 | 9,0 | 7,2 | 2 166 | 19,0 | 18,0 | 2 279 | 20,3 | 19,3 | |

Плотность загрузки продукции 250 кг. / м³

Температура загружаемого продукта не выше -5 С, суточный оборот - 10%

V - объём камеры в м³, с толщиной панелей 80 и 100 мм.

Q - холодопроизводительность, Вт.